

## INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE

A integração via web-service com o sistema NFe-cidades terá como base o padrão definido pela Associação Brasileira de Secretarias de Fazenda (ABRASF) ([www.abrasf.org.br](http://www.abrasf.org.br)).

Este documento irá ajudar os desenvolvedores que estejam integrando seus sistemas com o NFe-cidades.

### PARTE 1 – A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELA ABRASF

- [Manual Integração ABRASF](#)
- [Modelo Conceitual ABRASF](#)
- [Xml Schemas \(XSD\)](#)

A documentação fornecida pela ABRASF é o primeiro passo para entender a integração. Após o entendimento desses documentos, o desenvolvedor deve-se atentar para a segunda parte da documentação que trata das questões específicas do NFe-cidades.

### PARTE 2 – CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ESPECIFICIDADES DO NFe-cidades

#### Modificações no XSD padrão

O tipo de dados **tsCodigoVerificacao** teve seu tamanho máximo alterado de 9 caracteres para 50.

```
<xsd:simpleType name="tsCodigoVerificacao">  
  <xsd:restriction base="xsd:string">  
    <xsd:maxLength value="50" />  
    <xsd:minLength value="1" />  
    <xsd:whiteSpace value="collapse" />  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

A descrição do tipo **tsItemListaServico** teve seu tamanho máximo alterado de 5 caracteres para 15.

```
<xsd:simpleType name="tsItemListaServico">  
  <xsd:restriction base="xsd:string">  
    <xsd:maxLength value="15" />  
    <xsd:minLength value="1" />  
    <xsd:whiteSpace value="collapse" />  
  </xsd:restriction>  
</xsd:simpleType>
```

#### Alterações no XSD padrão para atender dados necessários para o padrão nacional

No tipo de dados **tcDadosConstrucaoCivil** foram acrescentados os seguintes elementos:

- InscImobFisc
- IdObra

## INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE

- CCIB
- Endereco

```
<xsd:complexType name="tcDadosConstrucaoCivil">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="CodigoObra" type="tsCodigoObra"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Art" type="tsArt" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="InscImobFisc" type="tsInscImobFisc"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xsd:element name="IdObra" type="tsCodigoObra"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="CCIB" type="tsCodCIB"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Endereco" type="tcEndereco"
      minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

**Obs.:** Conforme **padrão nacional** é necessário informar o IdObra ou CCIB ou Endereco quando for alguma das atividades a seguir:

- |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| • 07.02.01 | • 07.02.02 | • 07.04.01 | • 07.05.01 |
| • 07.05.02 | • 07.06.01 | • 07.06.02 | • 07.07.01 |
| • 07.08.01 | • 07.17.01 | • 07.19.01 |            |

No tipo de dados **tcInfDeclaracaoPrestacaoServico** foram acrescentados os seguintes elementos:

- ComExt
- AtvEvento

```
<xsd:complexType name="tcInfDeclaracaoPrestacaoServico">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Rps" type="tcInfRps"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Competencia" type="xsd:date"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Servico" type="tcDadosServico"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Prestador" type="tcIdentificacaoPrestador"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Tomador" type="tcDadosTomador"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Intermediario" type="tcDadosIntermediario"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ConstrucaoCivil" type="tcDadosConstrucaoCivil"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="RegimeEspecialTributacao"
      type="tsRegimeEspecialTributacao"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="OptanteSimplesNacional" type="tsSimNao"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="IncentivoFiscal" type="tsSimNao"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ComExt" type="tcComExterior" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

## INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE

```

        minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="AtvEvento" type="tcDadosAtividadeEvento"
        minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="Id" type="tsIdTag" />
</xsd:complexType>

```

**Obs.:** Conforme **padrão nacional** quando o país de prestação for para o exterior então será necessário informar dados referente a isso, então foi criado um novo tipo **“tcComExterior” (ComExt)** para que seja possível enviar os dados necessários, vale lembra que todos os elementos deste grupo são obrigatórios de serem informados.

**Obs.2:** Conforme **padrão nacional** será necessário enviar dados referente a eventos quando a atividade pertencer ao **grupo 12**, ou seja, qualquer atividade que comece com 12.XX.XX será obrigatório envio de tal informação, para transmitir essa informação para a nossa integração utilize o novo tipo criado **“tcDadosAtividadeEvento” (AtvEvento)**

- No tipo **tcDadosAtividadeEvento** é necessário informar obrigatoriamente os valores de Nome, DataInicio, DataFim e (IdAtvEv ou Endereco)

No tipo de dados **tcEndereco** foi acrescentado o seguinte elemento:

- EndExt

```

<xsd:complexType name="tcEndereco">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Endereco" type="tsEndereco" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Numero" type="tsNumeroEndereco"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Complemento" type="tsComplementoEndereco"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Bairro" type="tsBairro" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="CodigoMunicipio" type="tsCodigoMunicipioblge"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Uf" type="tsUf" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="CodigoPais" type="tsCodigoPaisBacen"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Cep" type="tsCep" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="EndExt" type="tcEnderExt" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

**Obs.:** Este novo elemento só deve ser preenchido quando o país for para o exterior e quando preenchido não preencher o CodigoMunicipio, Uf e Cep pois estes campos são exclusivos para endereço no Brasil.

No tipo de dado **tcDadosServico** foram acrescentados os seguintes elementos:

- MunicipioPrestacao
- PaisPrestacao

## INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE

- CódigoNBS
- **CIndOp**
- **CClassTribReg**

```

<xsd:complexType name="tcDadosServico">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Valores" type="tcValoresDeclaracaoServico" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="IssRetido" type="tsSimNao" minOccurs="1"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ResponsavelRetencao" type="tsResponsavelRetencao"
      minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ItemListaServico" type="tsItemListaServico"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="CodigoCnae" type="tsCodigoCnae"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="CodigoTributacaoMunicipio" type="tsCodigoTributacao"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Discriminacao" type="tsDiscriminacao"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="CodigoMunicipio" type="tsCodigoMunicipiobge"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="CodigoPais" type="tsCodigoPaisBacen"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ExigibilidadeISS" type="tsExigibilidadeISS"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="TIpIunidade" type="tsTipomunidadeISSQN"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="MunicipiIncidencia" type="tsCodigoMunicipiobge"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="NumeroProcesso" type="tsNumeroProcesso"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="MunicipioPrestacao" type="tsCodigoMunicipiobge"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="PaisPrestacao" type="tsCodigoPaisBacen"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="CodigoNBS" type="tsCodNBS"
      minOccurs="1" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Código NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviços, Intangíveis e
          outras Operações que produzam Variações no Patrimônio) correspondente ao serviço
          prestado</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CIndOp" type="tsRTCCodIndOp"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Código indicador da operação de fornecimento, conforme tabela "código indicador de
          operação"
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CClassTribReg" type="tsRTCCodClassTrib"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Código da Classificação Tributária do IBS e da CBS de tributação regular
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</complexType>

```

## INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE

```

</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Imovel" type="tcDadosImovel"
  minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Grupo de informações de operações relacionadas a bens imóveis quando campo CIndOp for
      relativo a operações com imóveis (020101, 020201 ou 020301) deve ser informado.
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="TpOper" type="tsRTCTpOper" minOccurs="0">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Tipo de Operação com Entes Governamentais ou outros serviços sobre bens
      imóveis
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>

</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

**Obs.:** Caso o país de prestação seja no Brasil não será necessário preencher “**PaisPrestacao**”, pois automaticamente o sistema irá considerar o mesmo como país da prestação, caso preenchido então será necessário informar um código de país válido conforme BACEN.

**Obs.2:** Se país de prestação for de fora do Brasil então não preencher o município de prestação.

**Obs.3:** O elemento “CodigoNBS” é obrigatório e ser compatível com a atividade nacional.

**Obs.4:** Os elementos CIndOp, CClassTribReg e Imovel são opcionais no ano de 2026 para os contribuintes que são do Simples Nacional.

**Obs.5:** O elemento CIndOp deve ser informado conforme o CodigoNBS escolhido, ou seja, é necessário ter compatibilidade entre o NBS e o Código Indicador de Operação, caso o país de prestação não for Brasil não informe esse elemento.

**Obs.6:** O elemento CClassTribReg deve ser informado conforme o CodigoNBS e CIndOp escolhidos, ou seja, é necessário ter compatibilidade entre o NBS e o Código Indicador de Operação, caso o país de prestação não for Brasil não informe esse elemento.

Referente as compatibilidades das observações 3 e 4 foi utilizado como base o [AnexoVIII](#) do Portal da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

**Obs.7:** O elemento Imovel deve ser informado quando CIndOp for 020101 ou 020201 ou 020301 e a atividade nacional não for 07.02.01, 07.02.02, 07.04.01, 07.05.01, 07.05.02, 07.06.01, 07.06.02, 07.07.01, 07.08.01, 07.17.01 e 07.19.01.

## INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE

Para informar os dados do imóvel foi criado um novo tipo **tcDadosImovel**:

```
<xsd:complexType name="tcDadosImovel">
  <xsd:sequence>
    <xsd:choice minOccurs="1">
      <xsd:element name="CCIB" type="tsCodCIB"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="Endereco" type="tcEndereco"
        minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xsd:choice>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
```

Nesse tipo deve ser informado o Código do Cadastro Imobiliário Brasileiro – CCIB ou o endereço do imóvel.

**Obs.8:** O elemento **TpImunidade** deve ser informado somente quando a exigibilidade do I.S.S. for 5 (Imunidade).

**Obs.9:** O elemento **TpOper** deve ser informado somente quando a atividade informada for alguma dessas a seguir: 25.05; 15.09; 17.12; 10.05.

No tipo de dado **tcValoresDeclaracaoServico** foram adicionados os seguinte elementos:

- CST
- TpRetPisCofins

```
<xsd:complexType name="tcValoresDeclaracaoServico">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="ValorServicos" type="tsValor"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ValorDeducoes" type="tsValor"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ValorPis" type="tsValor" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ValorCofins" type="tsValor" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ValorInss" type="tsValor" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ValorIrr" type="tsValor" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ValorCsl" type="tsValor" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="OutrasRetencoes" type="tsValor"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="ValorIss" type="tsValor" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="Aliquota" type="tsAliquota" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="DescontoIncondicionado" type="tsValor"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
```

## INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE

```

<xsd:element name="DescontoCondicionado" type="tsValor"
  minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="CST" type="tsTipoCST"
  minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="TpRetPisCofins" type="tsTipoRetPIScofins"
  minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

**Obs.:** Informar o valor CST (Código Situação Tributária PIS/COFINS) quando houver valores de PIS/COFINS.

**Obs.2:** Informar TpRetPisCofins quando o valor informado para CST for diferente de 0, 8 ou 9.

No tipo de dado **tcIdentificacaoTomador** foram adicionados os seguintes elementos:

- NIF
- CodNaoNIF

```

<xsd:complexType name="tcIdentificacaoTomador">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="CpfCnpj" type="tcCpfCnpj" minOccurs="0"
      maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="InscricaoMunicipal" type="tsInscricaoMunicipal"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="NIF" type="tsNIF"
      minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Número de Identificação Fiscal fornecido por órgão de
        administração tributária no exterior</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="CodNaoNIF" type="tsCodNaoNIF"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" >
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Motivo para não informação do NIF: 0 - Não informado na
        nota de origem; 1 - Dispensado do NIF; 2 - Não exigência do NIF;
      </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

### Envio da atividade no padrão nacional

Agora para integração será necessário enviar o código da [atividade no padrão nacional](#), essa informação será enviada através de **ItemListaServico** que anterior a esta alteração já era utilizada para enviar uma atividade da [Lei Complementar 116/2003](#).

Exemplo:

- Anterior: <ItemListaServico>3.01</ItemListaServico>

## INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE

- Nova forma: <ItemListaServico>03.01.02</ItemListaServico>

**Note que o novo padrão é no formato XX.XX.XX**

A integração retornará no elemento CodigoTributacaoMunicipio a atividade municipal que é vinculada a atividade nacional no município de integração.

**Obs.:** Só será aceito uma atividade nacional caso o seu cadastro no município esteja vinculado a esta atividade. Por exemplo:

- Contribuinte possui no seu cadastro a atividade 3.03, esse contribuinte só poderá enviar as atividades nacionais 03.03.01, 03.03.02, 03.03.03, 03.03.04 ou 03.03.05.
- Contribuinte possui no seu cadastro a atividade 01.03 e 01.06 então esse contribuinte só poderá enviar as atividades nacionais 01.03.01, 01.03.02 ou 01.06.01

### Cancelamento de Nota Fiscal

Para atendimento de cancelamento de NFS-e no ambiente nacional foi alterado o tipo **tclnfPedidoCancelamento**:

```
<xsd:complexType name="tclnfPedidoCancelamento">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="IdentificacaoNfse" type="tclIdentificacaoNfse"
      minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="CodigoCancelamento" type="tsCodigoCancelamentoNfse"
      minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="CMotivo" type="tsCodJustCanc">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Código de justificativa de cancelamento</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="XMotivo" type="tsMotivo">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Descrição para explicitar o motivo do
cancelamento</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="Id" type="tsIdTag" />
</xsd:complexType>
```

O código do motivo deverá seguir os permitidos pelo o ambiente nacional:

- 1 – Erro na emissão
- 2 – Serviço não prestado
- 9 – Outros

A descrição do motivo deve ter entre 15 e 255 caracteres.

### Serviços implementados e disponíveis conforme padrão ABRASF

Serviço	Implementado
GerarNfse	<b>Sim</b>
CancelarNfse	<b>Sim</b>
ConsultarNfseServicoPrestado	<b>Sim</b>

**INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE**

ConsultarNfseServicoTomado	<b>Sim</b>
ConsultarNfsePorFaixa	<b>Sim</b>
ConsultarNfsePorRps	<b>Sim</b>
SubstituirNfse	<b>Sim</b>
RecepcionarLoteRpsSincrono	<b>Sim</b>

## INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE

## WSDLs e Endpoints

Outro ponto relevante são os arquivos WSDLs e os endpoints de integração. Para integrar com o NFe-cidades, cada município terá um endpoint diferente. Segue a relação:

Município	Endpoint Produção	Endpoint Homologação
Amparo	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/amparo">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/amparo</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/amparo">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/amparo</a>
Araguari	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/arag">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/arag</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/arag">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/arag</a>
Canápolis	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/canap">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/canap</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/canap">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/canap</a>
Capinópolis	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/capinop">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/capinop</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/capinop">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/capinop</a>
Carneirinho	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/carneirinho">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/carneirinho</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/carneirinho">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/carneirinho</a>
Caxambu	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/caxambu">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/caxambu</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/caxambu">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/caxambu</a>
Conceição do Mato Dentro	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/cmatodentro">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/cmatodentro</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/cmatodentro">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/cmatodentro</a>
Dores do Indaiá	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/dores">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/dores</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/dores">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/dores</a>
Coronel Fabriciano	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/fabriciano">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/fabriciano</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/fabriciano">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/fabriciano</a>
Frutal	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/frutal">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/frutal</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/frutal">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/frutal</a>
Guaxupé	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/quax">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/quax</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/quax">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/quax</a>
Gurinhata	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/quirinhata">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/quirinhata</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/quirinhata">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/quirinhata</a>
Itanhandu	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/itanhandu">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/itanhandu</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/itanhandu">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/itanhandu</a>
Jaguariúna	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/jaquariuna">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/jaquariuna</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/jaquariuna">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/jaquariuna</a>
Lavras	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/lavr">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/lavr</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/lavr">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/lavr</a>
Limeira do Oeste	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/loeste">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/loeste</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/loeste">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/loeste</a>
Mesquita	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/mesquita">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/mesquita</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/mesquita">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/mesquita</a>
Pedro Leopoldo	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/pl">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/pl</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/pl">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/pl</a>
Poços de Caldas	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/pocos">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/pocos</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/pocos">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/pocos</a>
Prata	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/prata">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/prata</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/prata">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/prata</a>
Santa Juliana	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/santaJul">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/santaJul</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/santaJul">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/santaJul</a>
Santa Vitória	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/santaVit">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/santaVit</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/santaVit">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/santaVit</a>
São Francisco de Sales	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/sfs">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/sfs</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/sfs">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/sfs</a>
São Joaquim de Bicas	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/sjbicas">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/sjbicas</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/sjbicas">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/sjbicas</a>
São José da Lapa	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/sjl">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/sjl</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/sjl">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/sjl</a>
São José do Rio Pardo	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/sjrparado">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/sjrparado</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/sjrparado">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/sjrparado</a>
Teófilo Otoni	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/ton">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/ton</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/ton">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/ton</a>
Unai	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/unai">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/unai</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/unai">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/unai</a>
Várzea Paulista	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/varzea">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/varzea</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/varzea">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/varzea</a>
Vargem Grande Paulista	<a href="https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/vgp">https://ws.nfe-cidades.com.br/ws/vgp</a>	<a href="https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/vgp">https://ws.homolog.nfe-cidades.com.br/ws/vgp</a>

## PARTE 3 – FORMATOS E PADRÕES SEGUNDO MANUAL ABRASF

Abaixo seguem algumas formatações de dados que devem ser seguidas para geração correta na estrutura dos arquivos.

Formato	Observação
---------	------------

## INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE

Data (date)	<p>Formato: AAAA-MM-DD</p> <p>Onde:</p> <p>AAAA = ano com 4 caracteres</p> <p>MM = mês com 2 caracteres</p> <p>DD = dia com 2 caracteres</p>
Data/Hora (datetime)	<p>Formato AAAA-MM-DDTHH:mm:ss</p> <p>Onde:</p> <p>AAAA = ano com 4 caracteres</p> <p>MM = mês com 2 caracteres</p> <p>DD = dia com 2 caracteres</p> <p>T = caractere de formatação que deve existir separando a data da hora</p> <p>HH = hora com 2 caracteres mm: minuto com 2 caracteres</p> <p>ss: segundo com 2 caracteres</p>
Valores Decimais (decimal)	<p>Formato: 0.00</p> <p>Não deve ser utilizado separador de milhar. O ponto (.) deve ser utilizado para separar a parte inteira da fracionária.</p> <p>Exemplo:</p> <p>48.562,25 = 48562.25</p> <p>1,00 = 1.00 ou 1</p> <p>0,50 = 0.50 ou 0.5</p>
Valores Percentuais (decimal)	<p>Formato 00.00</p> <p>O formato em percentual presume o valor percentual em sua forma fracionária, contendo 5 dígitos. O ponto (.) separa a parte inteira da fracionária.</p> <p>Exemplo:</p> <p>62% = 62</p> <p>15% = 15</p> <p>25,32 = 25.32</p>

Não deve ser inserido caractere não significativo para preencher o tamanho completo do campo, ou seja, zeros antes de número ou espaço em branco após a cadeia de caracteres. A posição do campo é definida na estrutura do documento XML através de TAGs (<tag>conteúdo</tag>).

A regra constante do parágrafo anterior deverá estender-se para os campos para os quais não há indicação de obrigatoriedade e que, no entanto, seu preenchimento torna-se obrigatório seja condicionado à legislação específica ou ao negócio do contribuinte. Nesse caso, deverá constar a TAG com o valor correspondente e, para os demais campos, deverão ser eliminadas as TAGs.

## INTEGRAÇÃO VIA WEB SERVICE

Para reduzir o tamanho final do arquivo XML da NFS-e alguns cuidados de programação deverão ser assumidos:

- Não incluir "zeros não significativos" para campos numéricos;
- Não incluir "espaços" no início ou no final de campos numéricos e alfanuméricos;
- Não incluir comentários no arquivo XML;
- Não incluir anotação e documentação no arquivo XML (TAG annotation e TAG documentation);
- Não incluir caracteres de formatação no arquivo XML ("line-feed", "carriage return", "tab", caractere de "espaço" entre as TAGs);
- Para **quebra de linha** na exibição para os campos contendo caracteres **Discriminacao** e **Outrasinformacoes**, utilizar a sequência "\s\n".

As TAGs que permitirem valores nulos devem ser omitidas da estrutura XML a ser enviada quando seus valores forem nulos.